ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЕМПФЕРЫ

SP550W, 551W, 552W, 553W, SP560W, 561W, 562W, 563W

Собственная частота
15 - 20 Гц

PDM-1000-01, PDM-2000-01

Описание

Демпфер, изготавливаются со шпилькой (SP55*W) или резьбовым отверстием (SP56*W).
Корпус и шпилька изготовлены из оцинкованной стали (SP 55 и SP 56), из нержавеющей стали (PDM).
Подушка, изготовленная из прессованной вязальной нержавеющей стальной CrNi арматурной проволоки.

Технические характеристики



Тип со шпилькой	Тип с отверстием	D1,мм	D2,мм	H, мм	h*, мм	G,мм	Номинальная нагрузка, кг	Прогиб под нагрузкой, мм
SP550W	SP560W	28	23,6	17,5	20	M6	60	4,2
SP551W	SP561W	40	34,5	17	20	M6	100	4,8
SP552W	SP562W	45	40	22	25	M8	150	5,6
SP553W	SP563W	58	53,6	22	25	M8	225	6,3

* только для SP55*W

Тип	Статическая нагрузка, кг	A, мм	B, мм	Без нагрузки C, мм	D,мм	E,мм	F, мм	L, мм
PDM-1000-01-M16	200 до 1000	M16	18	27	80	73	52	156
PDM-2000-01-M20	800 до 2000	M20	15	30	128	120	62	197

Применение

Демпфирование легких малогабаритных устройств. Лабораторного оборудования.
Подходит для машин с частотой вращения ротора (> 2500 оборота в минуту) и лабораторного оборудования.
Для химической и пищевой продукции (PDM).