

ОПОРЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА

Подушка-хомут

Собственная частота
15-30 Гц



Описание

Цельнометаллическая подушка, изготовленная из прессованной вязальной нержавеющей стальной CrNi арматурной проволоки, для крепления и виброизоляции трубопровода. (Форма №10).

Подушки могут поставляться отдельно или в комплекте, который включает в себя две подушки, две оцинкованные стальные пластины для зажима и болты.

Применение

Подушки устойчивы к температуре от - 90 °С до + 400 °С и используются для зажима и изоляции труб от вибрации.

Размеры

Тип	R, мм	L1, мм	L2, мм	H1, мм	h, мм	D, мм	E, мм
000 51 430	5,1	60	30	15	12	7	40
000 51 431	6,75	60	30	15	12	7	40
000 51 432	8,6	70	30	20	16	7	50
000 51 433	10,65	70	30	20	14	7	50
000 51 423	16,5	87	31	30	20	9	65
000 51 422	24	88	32	30	15	9	65
000 51 550	5,1	60	30	21	18	7	40
000 51 551	6,8	60	30	21	18	7	40
000 51 552	8,6	70	30	26	22	7	50
000 51 553	10,7	70	30	26	20	7	50
000 51 555	16,5	86	32	36	26,5	9	65
000 51 556	24	86	32	38	23	9	65
000 51 610	26	140	39	49	29	13	100

